

PANCHINA: CEKTA WOOD



| Categorie: [PANCHINE](#), [URBAN DESIGN](#)

PRODUCT DESCRIPTION

Designer: [Stéphane Chapelet](#)

Cekta senza schienale

La struttura della panca Cekta Wood è realizzata in acciaio sp. 60/10. Le due gambe sono costituite da due lamiere che vengono piegate per formare i piedi di appoggio provvisti di fori D.11mm per il fissaggio a terra tramite appositi tasselli (non forniti). Sulle gambe sono saldate tre staffe (due a sinistra e una a destra) munite di fori sulle quali viene posato e fissato il legno della seduta di spessore 60 mm. Per l'assemblaggio delle parti viene utilizzata viteria M8 da avvitare su apposite boccole inserite sulla seduta in legno.

Peso del ferro: **31 kg**

Cekta con schienale

La struttura della panca Cekta Wood con schienale è realizzata in acciaio sp. 60/10. Le due gambe sono costituite da due lamiere che vengono piegate per formare i piedi di appoggio provvisti di fori D.11mm per il fissaggio a terra tramite appositi tasselli (non forniti). Sulle gambe sono saldate tre staffe (due a sinistra e una a destra) munite di fori sulle quali viene posato e fissato il legno della seduta di spessore 60 mm. Lo schienale, anch'esso in legno sp. 60mm è fissato alla panca mediante due elementi di supporto realizzati in lamiera sp. 60/10. Per l'assemblaggio delle parti viene utilizzata viteria M8 da avvitare su apposite boccole inserite sugli elementi in legno.

Peso del ferro: **42 kg**

Per la realizzazione del prodotto di arredo urbano viene utilizzato acciaio EN10111DD11 successivamente trattato con un ciclo di sabbiatura, cataforesi e verniciatura a polveri. Tale ciclo è idoneo a garantire la protezione dei manufatti verniciati, in un ambiente con una classe di corrosione C4, vedi norma UNI EN ISO 12944-2. Vengono infine ultimati con verniciatura a polveri PP con Ral a scelta.

In alternativa all'acciaio EN10111DD11 può essere richiesta la produzione con acciaio Corten. In questo caso il materiale viene trattato con un particolare ciclo di ossidazione.

Il legno utilizzato è Iroko o Okumè, trattato con oli naturali idrorepellenti resistenti ai raggi UV.

Dimensioni massime:

Altezza seduta: **450 mm**
Altezza schienale: **749 mm**
Lunghezza: **2042 mm**
Profondità: **622 mm**

Materiale: [acciaio e legno](#)



GALLERY IMAGES

