

TOTEM: TOTEM BIFACCIALE



| **Categorie:** [PENSILINE / TOTEM](#), [URBAN DESIGN](#)

PRODUCT DESCRIPTION

La struttura portante di Totem Bifacciale è realizzata in lamiera di acciaio sp 30/10. Il basamento della bacheca, Dim . mm 180 X 850, è realizzata in acciaio inox AISI 316 satinato sp 80/10 predisposto di nr 8 fori diametro 12 mm per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli (non forniti). Sulla parte superiore la bacheca è equipaggiata di una piccola tettoia sporgente in acciaio inox AISI 316 sp 30/10 utile allo scolo dell'acqua piovana e per evitare infiltrazioni al suo interno. Le superfici espositive di dimensioni mm 650 x h 1000 sono realizzate con una lamiera di acciaio zincato sp. 10/10 e sono fissate alla struttura portante mediante nr 4 viti M5. Esse sono protette da due ante di cristallo temperato sp. 8 mm sorrette da robuste cerniere e dotate di serratura.

Per la realizzazione del prodotto viene utilizzato acciaio EN10111DD11 successivamente trattato con un ciclo di sabbiatura, cataforesi e verniciatura a polveri. Tale ciclo è idoneo a garantire la protezione dei manufatti verniciati, in un ambiente con una classe di corrosione C4, vedi norma UNI EN ISO 12944-2. Vengono infine ultimati con verniciatura a polveri PP con Ral a scelta.

In alternativa all'acciaio EN10111DD11 può essere richiesta la produzione con acciaio Corten. In questo caso il materiale viene trattato con un particolare ciclo di ossidazione.

L'acciaio zincato utilizzato è acciaio EN10346DX51D+Z e, salvo quando diversamente indicato, non viene verniciato.

Dimensioni di massima:

Altezza: **2200 mm**
Larghezza: **770 mm**
Profondità: **100 mm**
Base: **850x180 mm**
Finestra per affissioni: **1000x650 mm**
Peso del ferro: **105 kg**

Materiale: [Acciaio](#)



GALLERY IMAGES

